厨房機器表

No.	品　　名	形　　式	台数	寸　法（mm）			配　管　口　径（A）				L P G		電　気（50Hz，kW）			フード	備　　考
				W	D	H	給水	給湯	排　水		口径	kW	単相100V	単相200V	三相200V		
									機器側	設備側	A						
－	〈　〉																
1	天板		1	635	600	40											
2	テーブル形冷蔵庫	RT-150MNCG	1	1500	600	850			φ30	50			0.124				定格内容積：333L
3	サーバー台		1	(1000)	600	850				50							下部三方枠
4	生ビールディスペンサー	別途品	1	(　)	(　)	(　)							(0.4)				
5	キューブアイスメーカー	IM-65M-2-A2	1	630	525	850	15GV		20	50			0.34				
6	テーブル形冷凍庫	FT-90MNCG	1	900	600	850			φ25	50			0.329				定格内容積：157L
7	エスプレッソマシン	別途品　LOLLO MINIMAX	1	660	600	550	15GV		φ40	耐熱管50					4.0		
8	欠番																
9	二槽シンク		1	900	600	850	15×2	15×2		50×2							下部三方枠　槽深：300mm　混合水栓取付（別途）
10	テーブル形冷蔵ショーケース	RTS-150STD	1	1500	450	850							0.154				冷却内容積：286L
11	バーナー	MG-270B	6	374	557	165					15×6	15.7×6				要	鍋φ450想定
12	コンロテーブル		2	(1500)	700	(700)											
13	コンロテーブル		1	(1750)	700	(700)											下部三方枠
14	手洗シンク		1	450	450	850	15			50							槽深：300mm　レバー式単水栓・石鹸水入れ取付（別途）
15	テーブル形冷蔵庫	RT-150MTCG-ML	1	1500	450	850			φ30	50			0.117				定格内容積：227L
16	一槽シンク		1	1000	450	850	15	15		50							槽深：300mm　混合水栓取付（別途）
17	キャビネットテーブル		1	(960)	450	850											
18	テーブル形冷蔵庫	RT-120SNG-1-RML	1	1200	600	850			φ30	50			0.328				定格内容積：245L
19	吊戸棚		1	700	350	(900)											棚2段
20	バックシェルフ		1	700	300	250											
21	ガスレンジ	RGR-1265D(H850)	1	1200	600	850					25	55.8				要	
22	涼厨ガスフライヤー	MGF-C18K(H850)	1	430	610	850					15	8.72				要	
23	スチームコンベクションオーブン	iCombi Pro 6-1/1 E（逆扉）	1	850	842	754	20GV		40	耐熱管65					10.1	要	
24	テーブル形冷凍庫	FT-63PTE1（扉：左ヒンジ）	1	630	450	800			φ18	50			0.125				1定格内容積：73L
25	一槽シンク		1	750	450	850	15	15		50							槽深：300mm　混合水栓取付（別途）
26	テーブル形冷蔵庫	RT-150SDG-1	1	1500	750	850			φ30	50			0.329				定格内容積：436L
27	オープン吊棚		1	1500	350	(900)											自在中棚3枚
28	中棚付ワークテーブル		1	750	(700)	850											
29	ソリッドシェルフ	SM610-PH1900-4	1	610	460	(1895)											4段　キャスター付（対角ストッパー）
30	ソイルドテーブル		1	(990)	690	850	15	15		50							
31	吊戸棚		1	(870)	350	(700)											
32	パイプシェルフ		1	(800)	300	250											
33	食器洗浄機	JWE-580UB	1	640	655	1432		15GV	φ38.5×2	耐熱管50×2					5.4	要	
34	クリーンテーブル		1	(1300)	680	850											下部三方枠
35	キューブアイスメーカー	IM-65M-2-A2	1	630	525	800	15GV		20	50			0.34				
36	吊戸棚		1	(1190)	350	(750)											
37	バックシェルフ		1	(1100)	300	250											
38	手洗器	(L30DM)	1	410	320	138	15			50			(0.1)				別途衛生工事
39	ワインセラー	SV78	1	595	680	1215							0.172				上下室2温度帯　33+45本収納
40	チェストフリーザー	SH-500XD	1	1351	730	893							0.103				
41	テーブル形冷凍冷蔵庫	RFT-150MTCG-ML	1	1500	450	850			φ30	50			0.256				定格内容積：212L（冷蔵室135L、冷凍室77L）
42	冷凍庫	HF-120A3-1	1	1200	800	1910			φ26	蒸発皿					0.65		定格内容積：1042L
43	冷蔵庫	HR-120A-1	1	1200	800	1910			φ30	蒸発皿			0.28				定格内容積：1049L
44	ガス湯沸器	別途品	1									(　)	(　)				屋外設置　別途設備工事
45	スチコン架台		1	850	750	900											下部三方枠
46	電子レンジ	HMN-18C	1	422	476	337								2.8			
47	エバドレン蒸発装置	HJY-270A	2	374	383	87							0.16×2				
48	欠番																
49	断熱板		1	30	600	850											
	合　　計											(158.72)	(3.817)	2.8	20.15		

冷暖房設備機器表

記　号	機　器　名　称	数量	仕　様	電　源（50Hz）				設置場所	備　考
				相	電圧	kW［消費電力］	始動		
PAC-101	ビル用マルチエアコン	1	冷暖切替型屋外機（標準型耐重塩害仕様）					（屋外）	PUHY-P335MG7
			冷房能力　33.5kW						
			暖房能力　37.5kW						
			圧縮機　　スプリング式防振架台	3	200	10.0	L S		
PAC-101-b	ビル用マルチエアコン	1	天井カセット型1方向吹出	1	200	0.1		バックカウンター上	PMFY-P71FG7
			冷房能力　7.1kW						
			暖房能力　8.0kW						
			付属品　化粧パネル．ワイヤードリモコン他共						
PAC-101-c	ビル用マルチエアコン	4	天井カセット型4方向吹出	1	200	0.04		海カフェ	PMFY-P71FG8
			冷房能力　7.1kW						
			暖房能力　8.0kW						
			付属品　化粧パネル．ワイヤードリモコン他共						
PAC-103	パッケージエアコン	1	耐油天吊型	3	200	7.25		厨房	RCZX-ZRMP160HZ
			冷房能力　14.0kW						外 PUZ-ZRMP160KA11
			暖房能力　16.0kW						内 PC-RP80HA17×2
			付属品　スプリング式防振架台.オイルガードフィルター.						
			スポットノズル．ワイヤードリモコン他共						
PAC-104	パッケージエアコン	1	天井カセット型2方向吹出	1	200	3.38		事務室	RLZX-ZRMP80SLZ
PAC-105			冷房能力　7.1kW					プール廊下	外 PUZ-ZRMP80SHA11
			暖房能力　8.0kW						内 PL-RP40LA17×2
			付属品　スプリング式防振架台.化粧パネル．ワイヤードリモコン他共						
PAC-106	パッケージエアコン	1	天井カセット型4方向吹出	1	200	3.02		L更衣室	RLZX-ZRMP80SEFZ
PAC-107			冷房能力　3.6kW					G更衣室	外 PUZ-ZRMPSHA11
			暖房能力　4.0kW						内 PL-ZRP40EA9×2
			付属品　スプリング式防振架台.化粧パネル．ワイヤードリモコン他共						

※　1）天井カセット・ビルトイン・壁埋込タイプはすべて、専用吹出・吸込パネル付（天井材貼付タイプ）とする。
　　2）室内機はすべてエアフィルター（予備を含む）、冷媒配管、分岐ユニット、ドレンアップ装置、リモコンスィッチ、制御ケーブルキット、防振吊金具を本体に含む。
　　3）屋外機はコンクリート基礎上に竪固に固定し、転倒防止措置を施す。屋外露出の冷媒管は樹脂製配管カバーにて行う。
　　4）パッケージエアコンの屋外機は耐重塩害仕様とする。

換気設備機器表

記　号	機　器　名　称	数量	仕　　様	電　源　(50Hz)				設置場所	備　　考
				相	電圧	kW [消費電力]	始動		
HEU-0101	欠番								
HEU-0102	全熱交換器	1	カセット型全熱交換器	1	200	0.11		L更衣室	LGH-N25CX2D
			φ200×230CMH×70Pa						
			付属品　高性能フィルター.コントロールスィッチ.防振吊架台他共						
HEU-0103	全熱交換器	1	カセット型全熱交換器	1	200	0.11		G更衣室	LGH-N25CX2D
			φ200×230CMH×70Pa						
			付属品　高性能フィルター.コントロールスィッチ.防振吊架台他共						
FS-0201	給気ファン	1	消音型片込吸込シロッコファン	3	200	1.5	L.S	機械室	2SRMU451.5
			#2×3980CMH×440Pa						
			付属品　風量調整用インバーター.スプリング防振吊金具.						
			高性能フィルター他共						
FE-0201	排気ファン	1	消音形片吸込みシロッコファン	3	200	0.75	L.S	機械室	2-1/2SRMU45.75
			#2×3,980CMH×200Pa						
FE-0102	排気ファン	1	厨房用シロッコファン	3	200	1.66	L.S	厨房	BFS-550TX1
			#2×2 5,500CMH×200Pa						
			付属品　風量調整用インバーター.スプリング防振吊金具他共						
FE-0103	排気ファン	1	低騒音天井扇	1	100	0.01		事務室	VD-10ZVEC5-FP
			φ100×50CMH×90Pa						
			付属品　防振吊金具他共						
FE-0105	排気ファン	1	低騒音天井扇	1	100	0.01		従業員WC	VD-10ZVEC5-FP
			φ100×50CMH×90Pa						
			付属品　防振吊金具他共						
FE-0106	排気ファン	1	消音型ストレートシロッコファン	1	100	0.08		UWC（他）	BFS-40SLDC
			φ150×160CMH×130Pa						
			付属品　防振吊金具.24時間スィッチ他共						
FE-0107	排気ファン	1	低騒音天井扇	1	100	0.01		L更衣室WC	VD-10ZVEC5-FP
			φ100×50CMH×90Pa						
			付属品　防振吊金具.24時間スィッチ他共						
FE-0108	排気ファン	1	低騒音天井扇	1	100	0.01		G更衣室WC	VD-10ZVEC5-FP
			φ100×50CMH×90Pa						
			付属品　防振吊金具.24時間スィッチ他共						
			付属品　風量調整用インバーター.スプリング防振吊金具他共						
FE-0301	排気ファン	1	消音型ストレートシロッコファン	3	200	0.91	L.S	屋内プール	BFS-40SLDC
			150Φ×400MH×100Pa						
			付属品　風量調整用インバーター.スプリング防振吊金具他共						
FS-0301	給気ファン	1	消音型ストレートシロッコファン	3	200	0.91	L.S	屋内プール	BFS-40SLDC
			150Φ×400MH×100Pa						
			付属品　風量調整用インバーター.スプリング防振吊金具他共						
FE-0302	排気ファン	1	消音型ストレートシロッコファン	1	100	0.06		シャワー	BFS-40SYA
			φ150×４00CMH×130Pa					LWC・GWC	
			付属品　防振吊金具.24時間スィッチ他共						
FE-0109	排気ファン	2	消音型ストレートシロッコファン	1	100	122		レストラン	BFS-８０TUG
			φ200×800CMH×130Pa						
			付属品　防振吊金具.24時間スィッチ他共						

※　1）高効率低圧低圧三相かご形誘導電動機・省エネベルト等省エネタイプとする。

2）宿泊のある居室は24時間換気スィッチを使用、その他居室はスィッチに在室時常時運転表示をする。

3）インテリアタイプ換気扇は天井材張付仕上げのこと。

フードリスト

フード記号	器具名称	フード寸法			建築基準法必要換気量				面風速換気量				グリスフィルター					ダンパー			備考
		幅 mm	奥行 mm	投影面積 ㎡	ガス・電気 kW	K値	フード係数	KQ CMH	面風速 m3/sec	必要風量 CMH	最大風量 CMH	決定風量 CMH	有無	型式	列数	サイズ	枚数	型式	サイズ	個数	
	＜1階厨房＞																				
1	コンロテーブル	4750	800	3.8	94.2	0.93	20回	1752	0.25	3420	3420	3400	○	片面型	2列	500×400	2	FVS	550×200	1	
2	ガスレンジ	2580	750	1.935	62.82	0.93	20回	1168	0.25	1741	1740	1700						FVS	550×200	2	
2	涼厨ガスフライヤー																				
3	食器洗浄機	800	800	0.64			20回		0.25	576	576	580									
	合計				157.82			2920		5737	5737	5680									

衛生器具表

名称	代表型番	付属品	1階														2階			3階							屋外					数量	備考
			共用UWC	共用LWC（2）	共用WC廊下（洗面）	SK	共用LWC（1）	共用GWC	L更衣室	L更衣室WC	G更衣室WC	G更衣室	ゴミ室	従業員WC	厨房	事務所		機械室			倉庫	プールGWC	プールLWC	共用LWC（2）	シャワー（2）	シャワー（1）	屋外プール		植込み	機械置場	水盤			
洋風大便器	CS597BCS	SH596BAYR. TCF5534AE		1			1	1																								3	
洋風大便器	CS232B	SH232BA. TC291J																			1	1										2	
洋風大便器	CES9768CB									1	1			1																		3	
紙巻器	YH702			1			1	1		1	1			1							1	1										8	
多機能トイレパック	UADAK21L1A1ADD1WA	TCF5554AUPR	1																													1	
カウンター	ML50C	L＝780mm. D＝500mm. M9P40A×2																															ｵﾆｯｸｽｼﾘｰｽﾞ同等品
カウンター	MB60C	L＝1760mm. D＝600mm. M9P50A×3　（建築工事）							1																							1	ｵﾆｯｸｽｼﾘｰｽﾞ同等品
カウンター	MB60R	L＝1770mm. D＝600mm. M9P50A×3　（建築工事）										1																				1	ｵﾆｯｸｽｼﾘｰｽﾞ同等品
洗面器	L710CM	REAH03B1S41AK. TLDP2201J. TL347CU. RHE436-40. TJK07S04J			1																											1	
カウンター用洗面器	L502	REWF03B1SM. TLG07301J, TLDP2201J, TL347CU, TLK05202J, TL516GLR							2			2																					4	
手洗器	L30DM	TENA40A, T22BS. T6BR. T156PH. TS126AR. TL220D													1																	1	
手洗器	LSE870BSFRMR													1																		1	
手洗器	LSE50AP	UGA519A, UGA515B								1	1																					2	
掃除流し	SK507	TKS05311J. TK40P. T8C. T9R				1																										1	
化粧鏡	YM6090A																																600×900
化粧鏡	YM4560A		1		1				2			2																					6	450×600
ベビーシート	YKA25S	YPH62018W2R. T110D45×2	1																													1	
ベビーチェア	YKA16S	YPH62017W2. T110D45×2		1			1	1																								3	
横水栓	T200SNR13C																																
横水栓	T28AUNH13	（水栓柱共）																															
横水栓	T28AUNH13	（BOX共）																															
散水栓	T28UNH13																												4			4	
シャワーバー	TBW01405J																				1			1	1							2	
台付シングル混合栓	TKS05301J														5																	5	

衛生機器表

機器記号	機器名称	設置場所	台数	機器仕様	電動機　周波数50Hz			備考
					容量 (kW)	相	電圧 (V)	
TW-01	受水槽	屋外	1	FRP製ポンプ室付水槽　　有効容量：15.5m3　　耐震1.0G				PSFB-18.75-10P
				2.5×3.0×2.5H　＋　ポンプ室 2.5×2.5×2.5H				
				マンホール、内外はしご、液面計、標準附属品一式				
THW-01	貯湯槽	２階機械室	1	FRP製パネル貯湯槽　　有効容量：　　耐震1.0G				HSFB-8-10
				2.0×4.0×1.0H				
				マンホール、内外はしご、標準附属品一式				
PW-01	給水ポンプユニット	受水槽ポンプ室	1	推定末端圧カ一定給水方式　　自動交互運転	1.5	3	200	NX-VFC501-1.5D-e
				50A×300L/min×150kPa				
				制御盤、標準付属品一式				
PMW-01	温泉槽給水ポンプユニット	屋外	1	推定末端圧カ一定給水方式　　自動交互運転　　耐塩害仕様	0.75	3	200	NX-50VFC322-0.75W-e
				32A×50A×150L/min×20m				
				SUS製屋外カバー、制御盤、標準付属品一式				
PHW-02	ボイラー用給湯加圧ポンプ	２階機械室	1	推定末端圧カ一定給水方式　　単独交互運転	1.5	3	200	40BNAME1.5N
				40A×250L/min×16m				
				制御盤、標準付属品一式				
PH-01	温水循環ポンプ（１）	２階機械室	1	ステンレス製渦巻ポンプ	3.7	3	200	65×50FSS2G53.7B
				65A×50A×333L/min×25m				
				防振架台、標準附属品一式				
PH-02	温水循環ポンプ（２）	２階機械室	2	ステンレス製ラインポンプ	2.2	3	200	50LPS52.2E
				50A×300L/min×21m				
				標準付属品一式				
B-01・02	ガス焚ボイラー	２階機械室	2	鋼板製ガス専用焚真空ヒーター（屋内型）　LPG炊き　低Nox仕様				FT-400M-WH
				定格出力：465kW　　燃料消費量：19.0m3/h　　外形寸法：2500L×809W×1718H				
				ガス供給圧：1.764～2.942kpa　　高位発熱量：100.46MJ/Nm3（24,000kcal/Nm3）				
				感震器本体組込、煙導ダンパー、標準付属品一式				
GHW-01	ガス給湯器（１）	２階ベランダ	1	業務用潜熱回収型　　壁掛型		1	100	GQ-C5042WZ-EG
				能力：50号　　ガス消費量：91.9kW（LPG）				
				リモコン、リモコンコード、配管カバー、標準付属品一式				
GHW-02	ガス給湯器（２）	２階ベランダ	1	業務用潜熱回収型　　壁掛型		1	100	PG-H2400W
				能力：24号　　ガス消費量：44.2kW（LPG）				
				リモコン、リモコンコード、配管カバー、標準付属品一式				
TEX-01	密閉式膨張タンク		1	密閉式膨張タンク　　タンク容量：56L　　最大吸収容量：40L　　外形寸法：356φ×720H				BFA-30NX
				接続口径：25A　　最高使用圧力：0.8MPa　　最高使用温度：95℃　　封入圧力：0.5MPa				
				標準付属品一式				
	チラーユニット			ウォーターチリングユニット（空冷式）	3.81	3	200	UWAA125AH
				冷却能力：12.5kW　　冷水流量：36L/min　　圧縮機：3.26kW　　送風機：0.33kW				
				標準付属品一式				
TGB-01	ガスバルク装置	屋外	1	地上設置タンク　　貯蔵容量：980kg				980T-V101W
				二段二次用調整器100kg/h、高圧フレキ、中圧フレキ、標準付属品一式				
VP-01	強制気化装置	屋外	1	電気式瞬間蒸発形　　蒸発能力：100kg/h	14	3	200	VH-100F
				気化圧力調整弁、標準付属品一式				
THS-01	温泉槽	屋外	1	FRP製パネル貯湯槽　　有効容量：　　耐震1.0G				
				2.5×1.0×2.5H				
				マンホール、内外はしご、標準附属品一式				

ろ過設備 機器表

記号	名称	仕様	電気仕様 相	電気仕様 電圧	電気仕様 電力	台数	参考型式／備考
F－01 内プール	FRP製全自動砂ろ過装置	処理能力　28。0㎥／h　最高使用圧力：0．39MPa	3φ	200V	4.4kW	1	SPF－10S5ANTFC〈温泉仕様〉（特注品）
		ろ過タンク　φ1000　タンク耐圧：0．59MPa　FRP製					
		ろ過材　スーパーシリカS					
		ポンプ　80A×65A×3．7kW×21m×466L／min　ナイロンコーティング					
		ヘアーキャッチャ　入口・出口：80A　FRP製　透明蓋仕様					
		自動残留塩素濃度制御装置　ポーラログラフ式、通常制御範囲：～3ppm（高濃度制御：1．0～5．0ppm）					サンプル採水後適合試験実施
		ガラスビーズ洗浄及び電気洗浄方式、自動感度調節制御、データロガー機能					その結果により使用可能か判断
		アラーム時自動バックアップ機能、ウイークリータイマー機能付高濃度塩素消毒機能					
		電動五方弁　80A　本体：樹脂製、ボール：SUS316製　バイパス仕様					
		熱交換器　シェル：EP樹脂製、チューブ：チタン製、熱交換量：163kW　分解清掃可能					
		熱交換器一次側：75℃→55℃　117L／min					
		温調三方弁　50A　CAC製					
		付属品　サンプリング水栓、ポンプ防振架台、隔膜式圧力計、自動エア抜き弁、チタン製温度センサ					
		ポンプ吸込吐出ゴムフレキ、ユニット架台、流量安定化装置					
		ユニット内配管　VP、HTVP、SUS304					
		専用制御盤　◇自動運転機能（ろ過-逆洗-洗浄）　◇温度調節機能　◇水位調節機能					
		◇薬注制御　◇自動残留塩素濃度制御　◇リモコン盤面設置					
		◇インバータ					
		◇遠方監視（温度・水位・塩素濃度・運転状況・一括警報）					
F－02 子供・浅・深プール	樹脂製全自動カセットフィルター式ろ過装置	最大処理能力　41．0㎥／h　最高使用圧力：0．39MPa	3φ	200V	6.3kW	1	SCF－48C5ANTFC（特注品）
		ろ過タンク　樹脂製					
		ろ過材　カセットフィルタ　3段					
		ポンプ　80A×65A×5．5kW×28m×683L／min　ナイロンコーティング					
		ヘアーキャッチャ　入口：100A、出口：80A　SUS製　透明蓋仕様					
		自動残留塩素濃度制御装置　ポーラログラフ式、通常制御範囲：～3ppm（高濃度制御：1．0～5．0ppm）					
		ガラスビーズ洗浄及び電気洗浄方式、自動感度調節制御、データロガー機能					
		アラーム時自動バックアップ機能、ウイークリータイマー機能付高濃度塩素消毒機能					
		電動五方弁　80A　本体：樹脂製、ボール：SUS316製　バイパス仕様					
		熱交換器　プレート式　SUS製　熱交換量：550kW					
		熱交換器一次側：75℃→55℃　394L／min					
		温調三方弁　50A　CAC製					
		付属品　サンプリング水栓、ポンプ防振架台、圧力計、自動エア抜き弁、温度センサ					
		圧力センサ、ポンプ吸込吐出ゴムフレキ、ユニット架台					
		流量安定化装置					
		ユニット内配管　VP、HTVP、SUS304					
		専用制御盤　◇自動運転機能（ろ過-逆洗）　◇温度調節機能　◇水位調節機能　◇薬注制御					
		◇自動残留塩素濃度制御　◇リモコン盤面設置					
		◇インバータ					
		◇遠方監視（温度・圧力・水位・塩素濃度・運転状況・一括警報）					
F－03 足湯	パッケージ型FRP製高性能ろ過装置	処理能力　5．0㎥／h　最高使用圧力：0．29MPa	3φ	200V	1.1kW		SPNCS－7S　（特注品）
		ろ過材　クリーンライト					
		ポンプ　32A×32A×0．75kW×22m×83L／min ナイロンコーティング					
		ヘアーキャッチャ　入口：40A、出口：40A　樹脂製　透明蓋仕様					
		電動五方弁　40A　樹脂製					
		自動残留塩素濃度制御装置　ポーラログラフ式　制御範囲：0～2ppm					
		ガラスビーズ洗浄及び電気洗浄方式　自動感度調節制御　異常診断機能					
		熱交換器　シェル：FRP製、チューブ：チタン製、熱交換量：57．9kW					
		熱交換器一次側：75℃→55℃　42L／min					
		温調三方弁　25A　CAC製					
		専用制御盤　◇自動運転機能（ろ過-逆洗-洗浄）　◇温度調節機能　◇水位調節機能					
		◇薬注制御　◇自動残留塩素濃度制御　◇リモコン盤面設置					
		◇遠方監視（温度・水位・塩素濃度・運転状況・一括警報）					
F－04 水盤	パッケージ型FRP製高性能ろ過装置	処理能力　4．0㎥／h　最高使用圧力：0．29MPa	3φ	200V	0.7kW	1	SPNCS－4S　（特注品）
		ろ過材　クリーンライト					
		ポンプ　32A×32A×0．4kW×13．5m×67L／min ナイロンコーティング					
		ヘアーキャッチャ　入口：32A、出口：32A　樹脂製　透明蓋仕様					
		電動五方弁　32A　樹脂製					
		自動残留塩素濃度制御装置　ポーラログラフ式　制御範囲：0～2ppm					
		ガラスビーズ洗浄及び電気洗浄方式　自動感度調節制御　異常診断機能					
		専用制御盤　◇自動運転機能（ろ過-逆洗-洗浄）　◇水位調節機能　◇薬注制御					
		◇自動残留塩素濃度制御　◇リモコン盤面設置					
		◇遠方監視（水位・塩素濃度・運転状況・一括警報）					

記号	名称	仕様	電気仕様			台数	参考型式／備考
TCL－1	薬液タンク	薬注タンク　200L　樹脂製				1	
		付属品　ドレンバン、ドレンコック					
PCL－1	薬液注入装置	薬注ポンプ　最大吐出量：60ml／min×1．0MPa　18W	1φ	200V		2	
		付属品　標準付属品一式					
TCL－2	薬液タンク	薬注タンク　30L　樹脂製				2	
		付属品　FRP製屋外カバー					
PCL－2	薬液注入装置	薬注ポンプ　最大吐出量：30ml／min×1．0MPa　10W	1φ	200V		2	
		付属品　標準付属品一式					
WL－1 WL－3	水位計	非接触型電子式水位制御装置　フランジ式　接点出力数：2　操作ボックス（ろ過装置制御盤設置）　2．2W		12V		2	DAUF－2S（mimo）
		付属品　専用ケーブル					
WL－2 WL－4	水位計	非接触型電子式水位制御装置　接点出力数：2　操作ボックス（ろ過装置制御盤設置）　2．2W		12V		2	DAU－2S（mimo）
		付属品　専用ケーブル					
MX－1	適温補給水ユニット	入口：25A、出口：32A　最高使用圧力：0．4Mpa				1	※入口側の温水圧と水圧は同圧とすること。
MX－2	適温補給水ユニット	入口：50A、出口：50A　最高使用圧力：0．4Mpa				1	※入口側の温水圧と水圧は同圧とすること。
MX－3	適温補給水ユニット	入口：20A、出口：25A　最高使用圧力：0．4Mpa				1	※入口側の温水圧と水圧は同圧とすること。
MV－1	補給水弁	電動二方弁　32A　SUS製　18W	1φ	200V		1	
MV－2	補給水弁	電動二方弁　50A　SUS製　19W	1φ	200V		1	
MV－3	補給水弁	電動二方弁　25A　SUS製　18W	1φ	200V		1	
MV－4	補給水弁	電動二方弁　20A　SUS製　18W	1φ	200V		1	
IU－1	殺藻装置	金属イオン装置	1φ	100V		1	屋外仕様
CP－1	遠隔監視盤	遠隔ディスプレイ　Fサーバ付き	1φ	100V		1	